



Robustes et simples d'emploi, les balances de la série ES sont aussi économiques. Elles sont idéales pour le contrôle des expéditions et des réceptions et pour les applications simples de l'industrie. Seulement 2 touches: une pour la tare et l'accès au menu, l'autre pour la mise en service et le zéro, rendent l'utilisation extrêmement facile. L'indicateur dispose d'un afficheur LCD très lisible grâce à la hauteur de ses chiffres de 25,4mm. Un système unique en inox permet de placer l'indicateur là où vous le souhaitez: monté devant la plate-forme ou sur une colonne ou bien fixé au mur. Sa double alimentation piles et secteur vous assure de pouvoir utiliser votre balance ES exactement là où vous en avez besoin.

- 6 modèles de 6kg à 200kg
- Plateau en acier inoxydable
- Alimentation sur piles et secteur

Série ES Balance industrielle

Spécifications

Capacité (kg)	6	30	50	50	100	200
Précision de lecture (kg)	0.002	0.01	0.02	0.02	0.05	0.1
Unité de pesée	kg, lb, oz, lb:oz					kg, lb, oz
Dimensions plateau (cm)	310 x 270 x 4			520 x 400 x 7.5		
Dim. de l'indicateur (cm)	10			10		
Matériau du plateau de pesée	Acier inoxydable			Acier inoxydable		
Poids net (kg)	3			15		
Poids emballé (kg)	4			17		
Dimensions emballée (cm)	32 x 37 x 14			48 x 60 x 23		
Portée de calibrage	100%			50%		
Affichage	LCD, 25.4 mm					
Clavier	Deux touches de fonction à membrane					
Alimentation	Adapter secteur 9 (inclus) ou 6 piles AA (non inclus)					
Durée de vie des piles (indic.)	120 heures/30 heures en fonctionnement continu					
Temps de stabilisation (indic.)	Environ 3 seconds					
Température d'entreposage	-10 °C to 70 °C					
Température fonctionnement	-10 °C to 40 °C					
Modèle	ES6R	ES30R	ES50R	ES50L	ES100L	ES200L

Caractéristiques standard

Deux touches de fonction, Indicateur de stabilité, Auto-zéro


Extinction automatique de la balance (après 5 minutes sans manipulation),

Système de fixation de l'indicateur (sur la plate-forme, au dessus de la plate-forme ou sur un mur),

Pieds de plate-forme réglables (grand modèle uniquement). Adaptateur secteur.

Pour commander

Contactez votre distributeur qui vous renseignera sur la disponibilité des produits ainsi que sur les clauses de garantie.



www.ohaus.com

*ISO 9001
Registered Quality Management System